

GE 33 SSY

- Raffreddamento a liquido ■ Water Cooled
- Alimentazione a gasolio ■ Diesel
- Trifase ■ Three Phase

CARATTERISTICHE

- > **Potenza trifase 37kVA - 400V, $\cos\phi$ 0.8**
- > **Potenza monofase 12kVA - 230V, $\cos\phi$ 0.8**
- > Alternatore Linz
- > Classe d'isolamento H
- > Grado di protezione IP23
- > **Motore diesel a 4 cilindri Yanmar 4TNV98 1500rpm, raffreddato a liquido, Potenza max 46,4Hp, 3319cm³**
- > Avviamento elettrico con batteria 12V
- > Capacità del serbatoio 110 lt
- > Consumo del carburante al 75% del carico 6,1 lt/h
- > Autonomia: 18 ore
- > Peso: 840 kg
- > Dimensioni (LxWxH mm): 1900x900x1500
- > **Potenza acustica 88 Lwa**
- > Sistema di protezione motore in caso di livello carburante basso, pressione olio bassa, problemi al caricamento della batteria
- > Interruttore d'isolamento batteria
- > Fungo stop di emergenza
- > Valvole a 3 vie per connessione serbatoio carburante esterno
- > Pompa scarico olio motore
- > Bounded tank

FEATURES

- > **37kVA AC Aux Power - 400V, three phase, $\cos\phi$ 0.8**
- > **12kVA AC Aux Power - 230V, single phase, $\cos\phi$ 0.8**
- > Linz alternator
- > H Insulation class
- > Protection grade IP23
- > **Yanmar 4TNV98 diesel 4 cylinder engine @ 1500 rpm, water cooled, max power 46,4Hp, 3319cm³**
- > Electric start with battery 12V
- > Tank capacity 110 lt
- > Fuel consumption at 75% 6,1 lt/h
- > 18 Operating Hours
- > Weight: 840 kg
- > Dimensions (LxHxW mm): 1900x900x1500
- > **Noise level 88 Lwa**
- > Engine protection shutdown system in case of low fuel, low oil pressure and battery charge failure
- > Battery isolator switch
- > Emergency stop button
- > 3 way fuel valve for easy connectivity to external fuel tank
- > Engine oil drain pump
- > Bounded tank



Yanmar 4TNV-98



OPZIONI • OPTIONS



Caratteristiche motore • Engine Features

■ Alimentazione a benzina	Gasoline
■ Alimentazione a gasolio	Diesel
■ Raffreddamento ad aria	Air cooled
■ Raffreddamento a liquido	Water cooled
■ Giri al min.	Engine speed



Livello di emissione sonora nei parametri della direttiva 2000/14/CE

Noise level in compliance with directive 2000/14/CE

Opzioni • Options

- Carrello a traino manuale
Trolley kit
- Carrello veicolare a traino lento
Slow road tow kit
- Carrello veicolare a traino veloce
Fast road tow kit