



Husqvarna DM 230

Nuovo motore per carotaggio manuale con design attraente ed ergonomia funzionale. Poggia stabilmente sul corpo dell'operatore grazie a sezione posteriore morbida e maggiore area di contatto. La macchina ha una struttura modulare, quindi è facile da sottoporre a manutenzione e riparare.



Features Husqvarna DM 230

- Grazie all'ergonomia funzionale, i motori per carotatrici Husqvarna sono facili e pratici da utilizzare.
- Limitatore di corrente elettronico per avviamenti lineari. La macchina raggiunge la potenza massima in soli due secondi.
- Premendo il tasto SmartStart la velocità viene dimezzata per facilitare l'inizio del lavoro.
- Dorato di Elgard™ che segnala il sovraccarico facendo pulsare i giri della macchina. In tal modo aumenta la durata del prodotto.
- All'avviamento del lavoro o per la foratura di materiali duri, ad esempio i ferri di armatura, la velocità può essere dimezzata usando SmartStart.
- SoftStart™ - un limitatore elettronico di corrente ritarda di due secondi dall'avviamento il raggiungimento della velocità massima.
- Cambio a tre velocità raffreddato ad acqua per prestazioni di foratura ottimali e intervalli di assistenza prolungati.
- Involucro in plastica per una maggiore resistenza agli urti e all'usura quotidiana.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Tensione	230 / 110V
Amperaggio	8 / 15 A
Potenza	1850 P
Regime in uscita	700 / 1700 / 3600 giri/min.
Regime in uscita a pieno carico	500 / 1400 / 2900 giri/min.
Velocità	3
Raccordo dell'acqua	G 1/4"
Potenza nominale, W	1100/0P
Corrente nominale, A	8/15 A
Velocità dell'albero a vuoto (alta velocità), giri/min.	900/2150/4500 giri/min.
Diametro max punta, portatile	80 mm
Diametro max punta, supporto	150 mm
Collare di montaggio	60 mm
Filetto dell'albero esterno	1 1/4" 7 UNC
Filetto dell'albero interno	G 1/2" o 5/8" 11 UNC
UNC water coupling	G 1/4"
Peso	7 kg
Pressione acustica	90 dB(A)
Livello acustico	94 dB(A)
Vibrazioni al braccio (Aeq)	2,5 m/s ²
Potenza nominale	1100 P

 **Husqvarna**®