



SCHEDA TECNICA CENTRALINA IDRAULICA LP 13-30 P

alimentatore a benzina, 30 lpm (8 gpm) di cui 7 m (52 ft) di estensione gemello-tubo

SPECIFICHE TECNICHE

Portata olio	20 - 30 l / min
Peso (olio incl)	91 kg
Lunghezza	745 millimetri
Larghezza	600 millimetri
Altezza	705 millimetri
Pressione massima	150 bar
Capacità carburante	6.5 l
Tubo in dotazione	SI
Power on Demand (POD)	SI
Controllo olio: olio motore	SI
Avviamento elettrico	NO
Livello di potenza sonora garantito, Lw (2000/14/CE)	101 dB (A)
Livello di pressione sonora (ISO 11203) * Lp, r = 1m	89 dB (A)
CE ha approvato	SI
Classe EHTMA	C / D
Marca	Honda
Potenza	13 HP

CARATTERISTICHE

- 1 Di peso portatile, compatto e leggero
- 2 Ad alta efficienza, bassa rumorosità e basso consumo di carburante grazie alla funzione Power On Demand
- 3 Basso maintenance, lunga durata - parti in movimento si muovono in un circuito lubrificato chiuso
- 4 Telaio in acciaio protettiva con manici pieghevoli
- 5 Occhiello di sollevamento e barra di sollevamento croce
- 6 Nessun gas di scarico o emissione dagli utensili - alimentatore con motore possono essere posizionati lontano da strumento
- 7 Grande filtro di ritorno e indicatore di sostituzione
- 8 Radiatore dell'olio controllata da termostato