



Husqvarna PP 518

Gruppo a scoppio per macchine idrauliche come la carotatrice idraulica DM 406H, la troncatrice ad anello K3600 ring e la troncatrice K2500.



Features Husqvarna PP 518

- Facilità di utilizzo con evoluti concetti ergonomici, comprende pannello di controllo frontale completo di attacchi idraulici.
- La regolazione della potenza erogata avviene in modo automatico; il gruppo idraulico si adatta alla tipologia di attrezzo collegato ed alla lunghezza dei tubi idraulici. Può essere disattivata quando si desidera una potenza costante.
- Design compatto, peso ridotto, pneumatici larghi e impugnatura confortevole e ripiegabile agevolano il trasporto e il rimessaggio.
- L'olio idraulico è raffreddato tramite un radiatore dalle dimensioni maggiorate per fornire la massima potenza e una lunga durata utile.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Produttore motore	Briggs & Stratton Vanguard 18hp
Uscita max (Dati forniti dal produttore del motore)	10,42 kW / 14 cv
Raffreddamento motore	Aria
Portata idraulica	20, 30, 40 l/min.
Pressione idraulica	140 bar
Capacità serbatoio idraulico	10 l
Idoneo per	WS 325, DM 406, K 3600, K 2500
Peso, olio e flessibili incl.	145 kg
Peso (gruppo di taglio escl.)	127 kg
Dimensioni prodotto, LxPxA	860x550x740 mm
Dimensioni (cassa)	1065x680x960 mm