




Husqvarna PG 280

Molatrice per la preparazione delle superfici e la rimozione di residui di collanti, vernici e stucco su pavimenti medi in calcestruzzo. Molatura e aspirazione efficienti grazie ai regimi elevati, all'ampia gamma di dischi disponibili e al design di protezione antipolvere e porta di aspirazione. PG 280 SF è pratica e comoda grazie all'impugnatura ergonomica e al basso livello acustico. Due opzioni di motorizzazione: motore trifase da 3 kW o monofase da 2,2 kW.



REDI-LOCK

Husqvarna Redi Lock® è un sistema rapido e pratico per la sostituzione degli utensili diamantati. Il design robusto garantisce una protezione e una durata ottimali degli utensili diamantati.




L'IMPUGNATURA DAL DESIGN ERGONOMICO

L'impugnatura dal design ergonomico - facile e pratica da utilizzare, con una impugnatura progettata in funzione dell'ergonomia.



EFFICIENTE SISTEMA DI ASPIRAZIONE DELLA POLVERE

Efficiente sistema di aspirazione della polvere - un sistema efficiente di aspirazione della polvere di molatura è il risultato del profilo ottimizzato della protezione antipolvere e del condotto di aspirazione.



FACILE E LEGGERA DA TRASPORTARE

Facile e leggera da trasportare - PG280/PG400 è leggera e facile da trasportare, la maniglia può essere ripiegata sopra la macchina, rendendola così compatta.

Features Husqvarna PG 280

- 2.2 kW, 1160RPM motor has a focus on light residential surface preparation applications.
- 280 mm grinding width make it excellent for patch grinding or floor repair to smaller areas.
- The machine can be collapsed to fit easily into most vehicles making it ideal for rental and DIY customers.
- With adjustment in both the handle bars machine frame, the machine is very comfortable for the operator.
- Vibration suppression incorporated into handle bars.
- Simple electronics (with overload protection) make it easy even for the most inexperienced user.
- Robust frame construction helps the unit withstand the rigors of the rental industry.
- Large solid rubber wheels ensures the machine can be easily wheeled into any working environment.
- Well placed handles significantly improve the management of the machine up stairs when required.
- 12 slots on the grinding disc provide many combination possibilities for diamond tools position.

TECHNICAL SPECIFICATION

Fasi	1
Larghezza di molatura	270 mm
Disco satellite	290 mm
Pressione di smerigliatura totale	25 kg
Peso	70 kg