



## Husqvarna PP 65.

*Husqvarna PP 65 è un gruppo di potenza versatile per il motore di carotaggio DM 650, per la mototroncatrice manuale K 6500 e per la K 6500 ring ad anello. Il peso ridotto, il design compatto e l'interfaccia di facile utilizzo tramite il menu digitale, rendono Husqvarna PP 65 facile da usare.*




### PESO RIDOTTO, DESIGN ERGONOMICO

Facile da trasportare e da usare grazie al peso ridotto e al design ergonomico.



### RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Il raccordo dell'acqua è necessario solo per il taglio a umido.



### POTENZA FLESSIBILE

Funziona con alimentazione trifase e monofase.



### DISPLAY DIGITALE

Menu e display digitale per controllo e manutenzione efficienti dell'unità.

## Features Husqvarna PP 65.

- Rileva automaticamente il tipo di attrezzatura collegata e la corrente di alimentazione; questo rende facile la gestione.
- Gruppo di potenza separato dalle attrezzature di taglio: meno esposizione allo sporco e alle vibrazioni.
- Facile da trasportare e da usare grazie al peso ridotto e al design ergonomico.
- Menu e display digitale per controllo e manutenzione efficienti dell'unità.
- Gruppo di potenza separato dalle attrezzature di taglio: meno esposizione allo sporco e alle vibrazioni.
- Può essere alimentato con corrente trifase oppure monofase.
- Raffreddamento ad aria: l'acqua è necessaria solo per la troncatrice abbinata.

### TECHNICAL SPECIFICATION

Potenza	6,5 kW
Raffreddamento motore	Aria
Voltage/Frequency (3 phase)	180 - 530 V / 50 - 60 Hz
Voltage/Frequency (1 phase)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Rated current (3 phase)	10 A
Rated current (1 phase)	16 A
Peso (gruppo di taglio escl.)	9,5 kg
Dimensioni prodotto, LxPxA	419x184x351 mm

