

 **Motore**

---

Potenza nominale ingresso	<b>2.7 kW</b>
Tensione	<b>220-240 V</b>
Frequenza	<b>50 Hz</b>

 **Dimensioni**

---

Dimensione prodotto, lunghezza	<b>651 mm</b>
Dimensione prodotto, profondità	<b>217 mm</b>
Dimensione prodotto, altezza	<b>308 mm</b>
Peso	<b>8.9 kg</b>

 **Vibrazioni**

---

Vibrazioni impugnatura sinistra	<b>3.5 m/s<sup>2</sup></b>
Vibrazioni impugnatura destra	<b>3.5 m/s<sup>2</sup></b>

 **Attrezzatura di taglio**

---

Profondità max di taglio	<b>119 mm</b>
Diametro del disco	<b>350 mm</b>
Diametro bussola	<b>25,4 mm</b>
Spessore del disco, max	<b>5.6 mm</b>
Velocità periferica, max	<b>100 m/s</b>

 **Suono e rumorosità**

---

Livello di potenza acustica, LWA	<b>105 dB(A)</b>
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	<b>95 dB(A)</b>

**Certificazioni**

---

Cert. dir. macchine 2006/42/EC Decl. No.

**CB TEST CERTIFICATE  
SE-54863**

**K 3000 VAC**