

## ISTRUZIONI RAPIDE PIATTAFORME AEREE



### AVVIAMENTO:

con motore acceso, freno a mano inserito, **CAMBIO IN FOLLE**, inserire la presa di forza sollevando la leva all'interno dell'abitacolo. Prima di ogni altra operazione, controllare accuratamente la conformità del terreno sul quale si vuole posizionare la

piattaforma 

### COMANDI A TERRA:

inserire la chiave nel quadro comando a terra e girarla a sinistra. E' importante posizionare sempre le apposite basi sotto gli stabilizzatori ed assicurarsi di non essere in prossimità di

tombini, fossi e cavi di alta tensione. 

### COMANDI STABILIZZATORI:

una volta fatti tutti i controlli di sicurezza, abbassare due per volta le leve comandi per la discesa degli stabilizzatori 



### PIAZZAMENTO PIATTAFORMA:

quando tutte le spie verdi sono accese, la piattaforma è pronta per l'utilizzo in quota. **IMPORTANTE ! i comandi a terra sono esclusivamente comandi di EMERGENZA** utilizzabili dall'operatore rimasto a terra.

girando la chiave a destra si inseriscono i comandi in cesta 

### BOLLA IN PIANO:

UNA VOLTA SFILATI GLI STABILIZZATORI ASSICURARSI CHE LE 4 RUOTE DELL'AUTOCARRO SIANO **SOLLEVATE DA TERRA**

a destra dei comandi a terra si trova la bolla che deve sempre trovarsi al centro dello

strumento stesso 

### SIGUREZZA:

prima di salire in cesta indossa il casco e l'imbracatura, aggancia il cordino corto nella piattaforma **IMPORTANTE:** in quota una qualsiasi oscillazione inaspettata ti può catapultare fuori dalla cesta !! 



### COMANDI IN CESTA:

salito in cesta l'operatore può cominciare la salita in quota facendo sempre le manovre opportune tenuto conto di tutto ciò che gli sta intorno a 360°. Tutte queste norme di sicurezza vanno osservate anche per la discesa, in quanto sotto di noi può essere cambiato

qualcosa 

### SALITA IN QUOTA:

la prima manovra da effettuare è quella di alzare la cesta sollevando lo sfilo portandolo a circa due metri da terra. una volta sollevata la cesta aprire il pantografo e successivamente lo sfilo. tutte queste manovre devono essere

effettuate anche per la discesa 

### CHIUSURA PIATTAFORMA:

è importante chiudere tutto il pantografo ed assicurarsi che anche il braccio di sollevamento cesta si appoggi perfettamente all'interruttore di sicurezza. solo così la piattaforma potrà far rientrare gli stabilizzatori

che rimarrebbero bloccati 